

Oversigt - gryder

	Multi	MultiMix	Opti	OptiMix
Volume	40-500 liter	40-500 liter	40-300 liter	40-300 liter
Standardstyring	AutoTemp 32	AutoTemp 56	AutoTemp 32	AutoTemp 56
Elektrisk kip	+	+	+	+
Kiphøjde	400-467 mm*	400-467 mm*	600 mm	600 mm
Placering af styringen	Højre eller venstre	Højre eller venstre	Højre eller venstre	Højre eller venstre
Røreværk	-	+	-	+
Omdrejninger per minut	-	5-155 (40-300 L) 5-140 (400 og 500 L)	-	5-155
Max. trækraft for røreværk	-	164-477 Nm*	-	164-477 Nm*
Hængslet stållåg	+	+	+	+
Gasfjeder på låget for let åbning	+	+	+	+
Inspektionshul	-	+	-	+
Køling med vand fra vandforsyningen	o	o	o	o
	80-300 liter	80-300 liter	80-300 liter	80-300 liter
Køling med vand fra isbank	-	-	-	o 80-300 liter
Forsyningsadskiller	+	+	+	+
Mulighed for føler for dataopsamling af madtemperaturen	-	o	-	o
Opvarmningsmetode	Elektrisk/damp	Elektrisk/damp	Elektrisk/damp	Elektrisk/damp

+ Standard

o Ekstarudstyr

- Ikke muligt

*afhængig af grydestørrelse

Oversigt – Stylinger

	AutoTemp 32	AutoTemp 56
Justerbar, oprejst betjeningsboks	+	+
TiltBack	+	+
WaterLevelAutomatic	+	+
Vandmængdemåler	+	+
Styring på kappetemperaturen	+	-
Styring på madtemperaturen	-	+
Dynamiske varmetrin for skånsom opkogning	-	+
Ur/ timer	+	-
Programerbar	-	+

+ Standard

- Ikke muligt