

# Tekniske specifikationer

## Kipsteger

### J

Pandestørrelser: 520x470x65 mm (17 l), 520x470x120 mm (31 l), 705x520x65 mm (25 l), 705x520x120 mm (47 l), 940x520x65 mm (34 l), 940x520x120 mm (62 l)

På søjle eller stativ

Mulighed for elektrisk højderegulering

Sarg, låg, søjle og stativ: Opbygget i rustfrit stål EN1.4301

Pande: Sandwichkonstruktion i stål eller rustfrit stål

Elektrisk kip

Temperaturstyring med termostat

To separate varmezoner på J-425 og J-675

Max. temperatur på stegepladen: 230° C

Bredt læggreb, der kan betjenes med begge hænder.

Kip-kontakt på siden af panden for sikker betjening

Justeringsbolte i bund af søjler

Stilleskruer på alle 4 ben ved modeller på stativ

Arbejdshøjde: 900 mm.

## Kogeborde

### MK og MKM

2, 4, 6 eller 8 kogeplader

Stativ opbygget i rustfrit stål EN 1.4301

Kogeplader: 400x400 mm, 300x300 mm, Ø 300 mm, Ø 220 mm, Ø 180 mm

Protektor mod overophedning

Støbejernskogeplader

7-trins regulering for optimal varmeregulering

Tilbagetrukket betjeningspanel

Rustfri underhylde

Beskyttelsesgelænder eller spildkant efter modelvalg

Fravalg af gelændere på ønskede sider

Marineudførelse (Option)

Stilleskruer på alle 4 ben

Arbejdshøjde: 850 mm eller 900 mm.

### MKK

2, 4, eller 6 kogeplader

Stativ opbygget i rustfrit stål EN 1.4301

Opklappelige kogeplader: 300x300 mm

Protektor mod overophedning

Støbejernskogeplader

7-trins regulering for optimal varmeregulering

Afskærmet betjeningspanel

Spildbakke

Rustfri underhylde

Stilleskruer på alle 4 ben

Rustfri kant om kogepladerne

Arbejdshøjde: 900 mm.

## Kogetaburetter

### KSF og KSR

1 eller 2 kogeplader

Stativ opbygget i rustfrit stål EN1.4301

Tilbagetrukket betjeningspanel

Protektor mod overophedning

Kogeplader: 400x400 mm eller Ø 300 mm

Støbejernskogeplader

7-trins regulering for optimal varmeregulering

Beskyttelsesgelænder eller spildkant efter modelvalg.

Stilleskruer på alle 4 ben

Arbejdshøjde: 450 mm.

## Keramiske kogeborde

### KE

2, 4, 6 eller 8 kogezone

Stativ opbygget i rustfrit stål EN1.4301

Ceran-glasplade 6x360x660 mm

Kogezoner: 300x300 mm

Grydesensor (option)

Tilbagetrukket betjeningspanel

Trinløs termostatregulering for optimal varmeregulering

Protektor mod overophedning

Ceran-plader monteret i rustfri overramme

Rustfri underhylde

Aftagelig top for let service

Stilleskruer på alle 4 ben

Arbejdshøjde: 850 mm eller 900 mm.

## Induktionskogeborde

### InFlex

2 eller 4 induktionszoner

Stativ opbygget i rustfrit stål EN1.4301

Skråtstille betjeningspanel

Elektronik skærmet mod varme fra kogefeltet

Induktionszoner:

Fladedækkende, 300x290 mm,  
7 kW per zone

Runde, Ø 270 mm, 5 kW per zone

Glasplade: Ceran-plade 6x720x720 mm

Trinløs varmeregulering for optimal justering

Sikkerhedssensor for aktivering af kogezonerne

Stilleskruer på alle 4 ben

Arbejdshøjde: 850 mm eller 900 mm

Kombinationsmuligheder:

2 stk. Ø 270 mm

4 stk. Ø 270 mm

2 stk. 300x290 mm

4 stk. 300x290 mm

2 stk. Ø 270 mm og

2 stk. 300x290 mm.