

Opti AutoChef 82

10000035816-TDA-000-00

Tekniska data




Apparaten på bilden kan vara utrustad med extrautrustning.

Kontrollpanelen kan monteras på höger eller vänster sida.

Opti AutoTemp 32, OptiMix AutoTemp 56 OptiMix AutoChef 86 och OptiMix Braise kan kombineras.

Uppvärmning sker indirekt med 1 bar ångtryck och den maximala temperaturen är 120°C. Ångan kommer från ett externt ångsystem eller en inbyggd elektrisk ånggenerator.

Mått på grytan och manöverpelare



Storlek	L2/L3 [mm]	Fm [mm]	Fs [mm]	H [mm]	M [mm]	G [mm]	E* [mm]
Opti 40 AutoChef 82	700/750	860	860	1710	646	400	600
Opti 60 AutoChef 82	700/750	870	870	1730	695	400	600
Opti 80 AutoChef 82	700/750	930	1000	1790	725	500	800
Opti 100 AutoChef 82	700/750	980	1000	1840	775	500	800
Opti 120 AutoChef 82	700/750	1030	1030	1840	775	500	800
Opti 150 AutoChef 82	700/750	1090	1090	1940	892	600	900
Opti 200 AutoChef 82	700/750	1170	1170	2020	942	600	900
Opti 250 AutoChef 82	700/750	1250	1250	2050	1040	600	900
Opti 300 AutoChef 82	700/750	1330	1330	2130	1140	600	900

Fm är det minsta fysiska avståndet för att grytan ska kunna tippa. Fs är det minsta avståndet för att service ska vara möjligt.

Större avstånd rekommenderas för service och eventuellt klämrisk. Nationella / lokala bestämmelser måste alltid följas.

* För grytor med fjärilsventil eller tappkran kan innehållet rinna ut bakom golvbrunnen när grytan tippas med ventilen/kranen öppen. Detta kan t.ex. hända vid rengöring. Det rekommenderas att överväga att förlänga golvbrunnen bakåt i enlighet med måtten i avsnittet "Placering av avtappningsskran".

El för el-uppvärmda grytor

I bruksanvisningen finns viktig information om försörjning och anslutning.



3~230V+PE, 50/60Hz

Storlek [l]	Effekt [kW]	Strömförbrukning [A]	Uppkokningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
40	12	28/28/28	19	Max. 35A gG*
60	12	28/28/28	28	Max. 35A gG*
80	12	28/28/28	38	Max. 35A gG*
100	12	28/28/28	47	Max. 35A gG*
120	12	28/28/28	56	Max. 35A gG*
150	24	55/55/55	35	0,32/20
200	24	55/55/55	47	0,32/20
250	36	83/83/83	39	0,32/20
300	36	83/83/83	47	0,32/20

* största tillåtna försäkring.

3~400V+PE, 50/60Hz

Storlek [l]	Effekt [kW]	Strömförbrukning [A]	Uppkokningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
40	15	22/22/22	15	Max. 35A gG*
60	15	22/22/22	23	Max. 35A gG*
80	15	22/22/22	30	Max. 35A gG*
100	20	29/29/29	28	Max. 35A gG*
120	20	29/29/29	34	Max. 35A gG*
150	30	43/43/43	28	0,25/10
200	30	43/43/43	38	0,25/10
250	45	65/65/65	31	0,25/10
300	45	65/65/65	38	0,25/10

* största tillåtna försäkring.



3~440V+PE, 50/60Hz

Storlek [l]	Effekt [kW]	Strömförbrukning [A]	Uppkokningstid 10-90°C [min]	Isc [kA] min/max
40	15	20/20/20	15	Max. 35A gG*
60	15	20/20/20	23	Max. 35A gG*
80	15	20/20/20	30	Max. 35A gG*
100	20	26/26/26	28	Max. 35A gG*
120	20	26/26/26	34	Max. 35A gG*
150	30	39/39/39	28	0,25/6
200	30	39/39/39	38	0,25/6
250	45	59/59/59	31	0,25/6
300	45	59/59/59	38	0,25/6

* största tillåtna försäkring.

Energieffektivitet

Grytorna har en energieffektivitet på 95%, mätt efter EFCEM's standard.

Mätningarna är gjorda med 400V anslutningseffekt. Beroende på verklig anslutningseffekt, utrustning, tillbehör mm så kan energieffektiviteten avvika lite.

Vatten

I bruksanvisningen finns viktig information om försörjning och anslutning.

Vatten	Tryck [bar]	Mängd [l/min]	Temperatur [°C]
Kallt	1,5-6	35	-
Varmt	1,5-6	35	< 60

Varmt vatten används endast när grytan är utrustad med en spolpistol eller när varmt vatten kan användas till matlagning.



Volym

Storlek [l]	Netto [l]	Brutto [l]	Diameter [mm]	Djup [mm]
40	40	48	452	337
60	60	70	501	397
80	80	91	531	455
100	100	113	581	475
120	120	133	581	552
150	150	169	700	494
200	200	222	750	561
250	250	278	850	556
300	300	334	950	545

Vikt

Storlek	Transportvikt* [kg]	Vikt i drift** [kg]
Opti 40 AutoChef 82	197	260
Opti 60 AutoChef 82	209	300
Opti 80 AutoChef 82	249	363
Opti 100 AutoChef 82	264	403
Opti 120 AutoChef 82	272	433
Opti 150 AutoChef 82	362	575
Opti 200 AutoChef 82	389	661
Opti 250 AutoChef 82	443	789
Opti 300 AutoChef 82	477	899

* Transportvikt är inkl. en stödpelare med samma dimension som försörjningspelaren. Vikten är utan vatten i ånggeneratoren och utan tillbehör.

** Vikt i drift är inkl. en stödpelare med samma dimension som försörjningspelaren, ånggeneratoren fylld med vatten och grytan toppfylld med vatten. Vikten är utan tillbehör.



Ventilation

3~230V+PE, 50/60Hz

Storlek [l]	Sensibel [W]	Latent [W]	Ånga [kg/h]
40	420	2400	3,6
60	420	2400	3,6
80	420	2400	3,6
100	420	2400	3,6
120	420	2400	3,6
150	840	4800	7,1
200	840	4800	7,1
250	1260	7200	10,6
300	1260	7200	10,6

3~400V+PE / 3~440V+PE, 50/60Hz

Storlek [l]	Sensibel [W]	Latent [W]	Ånga [kg/h]
40	525	3000	4,4
60	525	3000	4,4
80	525	3000	4,4
100	700	4000	5,9
120	700	4000	5,9
150	1050	6000	8,8
200	1050	6000	8,8
250	1575	9000	13,2
300	1575	9000	13,2


VDI 2052 är en tysk standard, som kan användas till dimensionering av ventilationsanläggningar.

Värdena är snittvärden vid en genomsnittlig apparat och användningsmönster, men det faktiska behovet kommer att variera i förhållande till varje apparats effektivitet, styrning och tillämpning. Ingen hänsyn har tagits till samtidighetsfaktorn. Snittvärdena för detta kan likaledes hittas i VDI 2052.

Ljudnivå


Buller från maskinen < 60 dB(A).

Avstånd under grytkroppen



Storlek [l]	I [mm]
40	330
60	270
80	210
100	190
120	115
150	160
200	95
250	100
300	110

Placering av avtappningskran





Storlek [l]	L [mm]	U [mm]
40	130	665
60	185	610
80	240	555
100	250	545
120	330	465
150	255	540
200	315	480
250	300	495
300	270	525


Extrautrustning

Fjärilsventil med utlopp nedåt


Enheten kan demonteras, t.ex. vid rengöring och en plugg ingår så att röret kan stängas när ventilen inte är monterad.

Vinkeln är svetsad mot ventilen, vilket ger en kort konstruktion.


2" ISO Clamp




3" ISO Clamp




2" SMS




3" SMS



2" DS



3" DS




Fjärilsventil med anslutning till pump


Denna ventil är lämplig för anslutning av pumpar till grytan. Om en vinkel (tillval) är monterad kan ventilen också användas utan pump, t.ex. vid rengöring.

Enheten kan demonteras, t.ex. vid rengöring och en plugg ingår så att röret kan stängas när ventilen inte är monterad.


2" ISO Clamp




3" ISO Clamp




2" SMS




3" SMS



2" DS




3" DS




Vinkel för fjärilsventil


Lös vinkel för fjärilsventil 2" ISO Clamp




Lös vinkel för fjärilsventil 3" ISO Clamp




Lös vinkel för fjärilsventil 2" SMS




Lös vinkel för fjärilsventil 3" SMS




Lös vinkel för fjärilsventil 2" DS



Lös vinkel för fjärilsventil 3" DS




Avtappingskran typ Echtermann




Genomförning för kundspecifik lösning


2" genomförning




3" genomförning




3" genomförning för ISO Clamp



Redskapsvagn



Väggbeslag för tillbehör



Rätt till ändringar förbehålls. Med förbehåll för utskriftsfel.